



Vincent
audio



Nexus Palma

TUBE LINE



SV-700

Amplificador Integrado Híbrido

Con un diseño simétrico consistente para minimizar la alimentación cruzada y lograr un mejor factor de distorsión. En el preamplificador, 3 tubos por lado trabajan con el concepto Shunt Regulatet Push-Pull para procesar las señales de los sound. Esto asegura una reproducción de bajos más precisa y un mejor rendimiento en el rango de sonido de nivel medio y alto.

- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz +/-0,5 dB, 20 Hz - 50 kHz +/- 2 dB
- Potencia nominal de salida RMS / 8 Ohm: 2 x 100 Watt
- Potencia nominal de salida RMS / 4 Ohm: 2 x 160 Watt
- Potencia nominal de salida Clase A / 8 Ohm: 2 x 50 Watt
- Distorsión armónica: < 0,1% (1 kHz, 1 Watt)
- Sensibilidad de entrada: 350 mV
- Relación señal-ruido: > 90 dB
- Impedancia de entrada: 47 kOhm
- Max. Consumo de energía: 533 Watt
- Entradas: 3 x RCA estéreo, 1 x XLR estéreo, 1 x óptica, 1 x coaxial
- Salidas: 1 x pre-salida estéreo, 1 x salida de grabación estéreo, 4 x 2 terminales de altavoces, 2 x jack de 3,5 mm (control de potencia)
- Tubos: 1 x 6Z4, 2 x 12AX7, 4 x 12AU7
- Formatos reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA
- Color: Negro / Plata
- Peso: 24,2 kg.
- Dimensiones: 430 x 192 x 430 mm

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005384	4250019126222	3.899,00 €
Silver	5005385	4250019126239	3.222,31 €



SV-737

“Streaming Player”



Amplificador Integrado Híbrido Streaming Player
WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA

- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,3 dB, 20 Hz - 50 kHz +/- 1 dB
- Potencia nominal de salida RMS / 8 Ohm: 2 x 180 Watt
- Potencia nominal de salida RMS / 4 Ohm: 2 x 300 Watt
- Potencia nominal de salida Clase A / 8 Ohm: 2 x 10 Watt
- Distorsión armónica: < 0.02 %
- Sensibilidad de entrada: 300 mV
- Relación señal-ruido: > 90 dB
- Impedancia de entrada: 47 kOhm
- Max. Consumo de energía: 590 vatios
- Entradas: 6 x RCA estéreo, 2 x ópticas, 2 x coaxiales, 1 x entrada principal estéreo
- Salidas: 1 x pre-salida estéreo, 1 x salida de grabación estéreo, 4 x 2 terminales de altavoces, 2 x jack de 3,5 mm (control de potencia)
- Tubos: 2 x 6N1P, 2 x 6N2P, 1 x 85A2
- Formatos digitales reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA
- Color: Negro / Plata
- Peso: 21 kg.
- Dimensiones: 430 x 165 x 430 mm

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005478	4250019134043	3.199,00 € 2.643,80 €
Silver	5005479	4250019134050	

SV-237 MK



Amplificador Integrado Híbrido

- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB, 20 Hz - 50 kHz +/- 2 dB
- Potencia nominal de salida RMS / 8 Ohm: 2 x 150 Watt
- Potencia nominal de salida RMS / 4 Ohm: 2 x 250 Watt
- Potencia nominal de salida Clase A / 8 Ohm: 2 x 10 Watt
- Distorsión armónica: < 0,1 % (1 kHz, 1 Watt)
- Sensibilidad de entrada: 300 mV
- Relación señal-ruido: > 90 dB
- Impedancia de entrada: 47 kOhm
- Entradas: 4 x RCA estéreo, 1 x óptica, 1 x coaxial
- Salidas: 1 x salida de previo RCA estéreo, 1 x salida de grabación RCA estéreo, 4 x 2 terminales de altavoces, 2 x jack de 3,5 mm (control de potencia)
- Tubos: 1 x 12AX7; 2 x 6N1P
- Formatos reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA
- Color: Negro / Plata
- Peso: 20,4 kg
- Dimensiones: 430 x 152 x 435 mm

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005433	4250019129179	2.249,00 € 1.858,68 €
Silver	5005434	4250019129186	

SA-T7



Preamplificador a Válvulas

La tecnología de circuitos estándar y clásica no explota completamente el potencial de una válvula. Con el SA-T7 hemos desarrollado un preamplificador que eleva la amplificación pura de las valiosas señales musicales a un nivel nunca antes concebido con las válvulas. Gracias al nuevo circuito BestPentode (desarrollado por el ingeniero colegiado Frank Blöbbaum), el actual ruido de distribución típico de los pentodos es ahora cosa del pasado.

- Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 100 kHz +/- 0,1 dB
- Voltaje nominal de salida: 3 V
- Distorsión armónica: < 0.001 % (1 kHz, Voltaje de salida 2Veff a 10 kOhm)
- Amplificación: Típica 13,3 dB (Ganancia máxima del controlador de volumen)
- Sensibilidad de entrada: 430 mV (para voltaje de salida de 2 voltios)
- Relación señal-ruido: Típica > 100 dB (A)
- Impedancia de entrada: > 22 kOhm
- Entradas: 6 x RCA estéreo, 1 x óptica, 1 x coaxial
- Salidas: 2 x RCA estéreo (pre-salida), 1 x RCA estéreo (rec-salida), 2 x jack de 3,5 mm (control de potencia)
- Tubos: 2 x 6SCH9P; 2 x 6SCH51P, 4 x 6S3P-EV; 1 x 85A2
- Formatos reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WM
- Color: Negro / Plata
- Peso: 8,5 kg
- Dimensiones: 430 x 135 x 370 mm

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005238	4250019126581	2.749,00 €
Silver	5005237	4250019126598	2.271,90 €

SP-T700 (Unidad)



Etapas Monofonica

- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Potencia nominal de salida RMS / 8 Ohm: 150 Watt
- Potencia nominal de salida RMS / 4 Ohm: 300 Watt
- Potencia nominal de salida Clase A / 8 Ohm: 10 Watt
- Distorsión armónica: < 0,01 % (1 kHz, 1 Watt); < 0,1 % (1 kHz, 25 Watt)
- Sensibilidad de entrada: 1 V (para 25 Watt RMS a 4 Ohm)
- Relación señal-ruido: > 90 dB
- Impedancia de entrada: > 22 kOhm
- Max. Consumo de energía: 306 Watt
- Entradas: 1 x Mono RCA, 1 x 3.5 mm Jack (Control de potencia)
- Salidas: 2 x 2 Terminal de altavoz, 1 x 3,5 mm Jack (Control de potencia)
- Tubos: 1 x 6S3P-EV; 1 x 6SCH9P, 1 x 6Z4
- Color: Negro / Plata
- Peso: 16 kg
- Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad): 210 x 263 x 400 mm

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005238	4250019126604	2.149,00 €
Silver	5005237	4250019126611	1.776,03 €

SV-200



Amplificador Integrado Híbrido

- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz $\pm 0,5$ dB
- Potencia nominal de salida RMS / 8 Ohm: 2 x 25 Watt
- Potencia nominal de salida RMS / 4 Ohm: 2 x 35 Watt
- Distorsión armónica: < 0,1 % (1 kHz, 1 Watt)
- Sensibilidad de entrada: 220 mV
- Relación señal-ruido: > 72 dB
- Impedancia de entrada: 47 kOhm
- Max. Consumo de energía: 125 vatios
- Entradas: 2 x RCA estéreo, 1 x coaxial, 1 x óptica

- Salidas: 1 x salida de previo RCA estéreo, 1 x salida de grabación RCA estéreo, 2 x terminal de altavoces, 2 x jack de 3,5 mm (control de potencia)
- Tubos: 2 x 6N1
- Formatos digitales reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA
- Color: Negro / Plata
- Peso: 5 kg
- Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad): 210 x 95 x 320 mm

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005175	4250019131233	899,00 €
Silver	5005176	4250019131240	742,98 €

CD-200



Reproductor de CD

- D/A Converter: 24 bit / 192 kHz
- Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)
- Harmonic Distortion: < 0.005 %
- Signal-Noise Ratio: > 93 dB
- Dynamic Range: > 100 dB
- Audio Output Voltage: 2.5 V
- Channel Separation: > 80 dB
- Output Impedance Headphone Socket: 100 Ohm
- Output Power Headphone Socket: 160 mW (300 Ohm)

- Max. Power Consumption: 25 Watt
- Inputs: 1 x Headphone Jack 6.3 mm, 1 x 3.5 mm Jack (Power Control)
- Outputs: 1 x Stereo RCA, 1 x Optical, 1 x Coaxial, 1 x 3.5mm Jack (Power Control)
- Tubes: 2 x 6N1
- Colour: Black / Silver
- Weight: 4 kg
- Dimensions (WxHxD): 210 x 95 x 305 mm

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005461	4250019133121	899,00 €
Silver	5005462	4250019133138	742,98 €

CD-S7 DAC



La abreviatura DAC ya indica que es posible transferir señales digitales externas (ópticas, coaxiales o USB) al excelente convertidor D/A PCM 1796 de Burr-Brown, aprovechando así el fantástico procesamiento de señales analógicas. La señal analógica tiene una salida totalmente simétrica y se procesa a lo largo de la ruta de la señal por medio de tubos rusos.

- Conversor D/A: 24 bits / 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz +/-0,5 dB
- Distorsión armónica: < 0.005 %
- Relación señal-ruido: > 94 dB
- Rango dinámico: > 100 dB
- Voltaje de salida de audio: 2.5 V
- Separación de canales: > 90 dB
- Max. Consumo de energía: 25 vatios
- Entradas: 1 x Jack de auriculares de 6,3 mm, 1 x USB, 1 x óptico, 1 x coaxial, 1 x jack de 3,5 mm (control de potencia)
- Salidas: 1 x RCA estéreo, 1 x XLR estéreo, 1 x coaxial, 1 x jack de 3,5 mm (control de potencia)
- Tubos: 2 x 6922, 1 x 6Z4, 1 x 12AX7
- Formatos reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA
- Color: Negro / Plata
- Peso: 9 kg.
- Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad): 430 x 132 x 356 mm

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005113	4250019119668	2.399,00 €
Silver	5005114	4250019119675	1.982,64 €

KHV-200



Amplificador de Auriculares con Válvulas

- Gama de frecuencias: 20 Hz - 20 kHz ($\pm 0,1$ dB)
- Distorsión armónica: < 0,01% (1 kHz; 0,1 W; 32 Ohm)
- Relación señal/ruido: > 95 dB
- Impedancia de entrada: 33 kOhm
- Max. Tensión de entrada: 4 Veff
- Amplificación nominal Salida de auriculares: Ganancia baja: -2,66 dB, Ganancia alta: 13,64 dB
- Amplificación nominal de la salida de preamplificación: Ganancia baja: -11,06 dB
- Ganancia alta: 5,13 dB
- Amplificación nominal Salida de grabación: 0 dB, Entradas: 2 x RCA estéreo
- Salidas: 1 x RCA estéreo (PRE OUT), 1 x RCA estéreo (REC OUT), 1 x jack estéreo de 6,3 mm para auriculares, 1 x XLR estéreo de 4 contactos
- Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz y 115 V/50/60 Hz (conmutable)
- Dimensiones (ancho x alto x fondo): 210 x 85 x 277 mm
- Peso: 3,6 kg
- Colores: Negro/Plata
- Tubos: 2 x E180F/6SCH9P, 1 x ECC82



COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005496	4250019134029	1.149,00 €
Silver	5005497	4250019134036	949,59 €

PHO-701

Previo de PHONO



- Previo de Phono a Valvulas
- Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 20 kHz
 - Distorsión armónica: < 0,05 % (20 Hz - 20 kHz)
 - Sensibilidad de entrada: MM: 58 mV, MC: 6.8 mV
 - Relación señal-ruido: MM: > 81 dB, MC: > 69 dB
 - Impedancia de entrada: MM: 47 kOhm, MC: 99 - 1000 Ohm (ajustable)
 - Capacidad entrada: MM: 15 pF - 350 pF (ajustable), MC: 15 pF
 - Impedancia de salida: 250 Ohm
 - Factor de amplificación: MM: 40 dB, MC: 60 dB
 - Max. Consumo de energía: 15 Watt
 - Entradas: 1 x RCA estéreo
 - Salidas: 1 x RCA estéreo, USB (24 Bit / 192 kHz)
 - Tubos: 1 x 12AU7
 - Peso: 2,2 kg.
 - Dimensiones: 130 x 95 x 225 mm (para la fuente de alimentación y PHO-701 cada uno)

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005453	4250019128721	749,00 €
Silver	5005454	4250019128738	619,01 €

Previos de PHONO

PHO-500



Previo de Phono

- Frequency Response: 10 Hz – 20 kHz ± 0.5 dB, 10 Hz – 50 kHz ± 2 dB
- T.H.D.: < 0.05% (20 Hz - 20 kHz)
- Input Sensitivity: MM: 58 mV, MC 6,8 mV
- Signal-to-Noise: MM: > 83 dB, MC: > 70 dB
- Input Impedance: MM: 47 KOhm, MC: 100 Ohm - 1000 Ohm (adjustable)
- Input Capacity: MM: 15 pF - 350 pF (adjustable), MC: 15 pF
- Output Impedance: 250 Ohm
- Inputs: PHO-500 1 x Stereo RCA
- Output Impedance: 250 Ohm
- Inputs: PHO-500 1 x Stereo RCA
- Outputs: PHO-500 1 x Stereo RCA, USB
- Max. Power Consumption: 10 Watt
- Weight: 1,4 kg (power supply), 1 kg (PHO-500)
- Color: Black or Silver
- Dimensions (W x H x D): 130 x 95 x 205 mm (for power supply and PHO-500 each)

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005455	4250019133145	629,00 €
Silver	5005456	4250019133152	519,83 €

PHO-300

Previo de Phono

Factor de amplificación: MM: 40 dB, MC: 100 dB Entradas: 1 x RCA (estéreo),
Salidas: 1 x RCA (estéreo)
Dimensiones: 112x 60x 126. Peso: 0,9kg + 0,6kg

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005484	420019133688	329,00 €
Silver	5005485	420019133695	271,90 €



PHO-200

Previo de Phono

Factor de amplificación: MM: 40 dB, MC: 100 dB Entradas: 1 x RCA (estéreo), USB
Salidas: 1 x RCA (estéreo)
Dimensiones: 155x 55x 130. Peso: 1,0kg

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005374	4250019125133	129,00 €
Silver	5005375	4250019125140	106,61 €



POWER LINE



SA-32

Pre-Amplificador de Válvulas

Válvulas: 4x 6H16

Conexiones Entrada: 5 RCA. 1 XLR

Conexiones Salida: 2 RCA Pre-out, 1XLR RCA REC

Dimensiones: 430x77x360. Peso 6,2 kg.

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005061	4250019129407	1.099,00 €
Silver	5005062	4250019129414	908,26 €



SP-332



Amplificador de potencia estéreo híbrido.

Válvulas: 2x 6N16, 1x 6N15.

Potencia: 150W a 8Ω, 250W a 4Ω.

Conexiones Entrada: 1x Cinch, 1x XLR, 1 x control de potencia

Conexiones Salida: Terminales LS para hasta 4 altavoces, 1x Power Control (jack de 3.5mm)

Dimensiones: 426 x 165 x 430 mm. Peso 21,0 kg.



COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005177	4250019131257	2.099,00 €
Silver	5005178	4250019131264	1.734,71 €

SV-500



Amplificador Integrado Híbrido

Válvulas: 1 x 12AX7, 2 x 6N1

Potencia: 2x80W RMS a 4Ω / 2x50W RMS a 8Ω

Conexiones Entrada: 4 RCA + 1 Óptico + 1 Coaxial. Conexiones

Salida: RCA REC, Pre-out, Altavoces A+B

Dimensiones: 430x118x375. Peso 10,0 kg.

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005387	4250019126628	1.099,00 €
Silver	5005386	4250019126635	908,26 €

CD-S1.2

Reproductor de CD,

Válvulas: 2 x 6N16

Incluye conversor D/A 24 Bits/192 kHz,

Entrada 1x Óptico + 1 coaxial + USB

Salidas: 1 x RCA Stereo, 1xXLR, 1 Digital Coaxial, Auriculares,

Dimensiones: 430x106x342. Peso 8,5Kg.



COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005244	4250019122866	1.549,00 €
Silver	5005243	4250019122859	1.280,17 €

DAC-1MK



El **DAC-1MK** convierte archivos de música digital con una frecuencia de muestreo máxima de 32 bits / 384 kHz (DSD). El núcleo es el decodificador ES9038, que procesa la señal totalmente equilibrada a la sección analógica



COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005244	4250019134005	969,00 €
Silver	5005243	4250019134012	800,83 €

Tarifa ENE-22

Vincent

PF-2



Filtro de potencia:

Max. potencia de conmutación: 2200 vatios

Entrada: 220 - 240 V/50 Hz AC (máx. 10A / 2200 W)

Salidas: 2 x tomas Schuko para digital (300 W), 4 x tomas Schuko para analógica (1900 W)

Dimensiones 133 x 72 x 350. Peso: 2,7 kg

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005408	4250019127977	499,00 € 412,40 €
Silver	5005409	4250019127984	

PF-1



Filtro de potencia:

Max. potencia de conmutación: 2200 vatios

Entrada: 220-240V AC (máx. 10A/2200W)

Salidas: 2 tomas Schuko para digital (300W), 4 tomas Schuko para analógica (1900W)

Dimensiones: 430 x 95 x 348. Peso: 4,6kg

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5005184	4250019120367	499,00 € 412,40 €
Silver	5005185	4250019120374	

Bi-Wire

Cable Altavoz para Bi-amplificación. Tres tipos conexión diferentes, 1 x espadas, chapado en oro, 2 x banana plug, chapado en oro, Tamaño: 20 mm

Material de aislamiento: PVC, algodón, papel PET, sándwich-construcción

Material del cable: cobre puro



COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
2x1.5 mts	5005200	4250019117329	349,00 € 288,43 €
2x2.0 mts	5005201	4250019117336	399,00 € 329,75 €
2x3.0 mts	5005202	4250019117343	459,00 € 379,34 €
2x5.0 mts	5005203	4250019117350	529,00 € 437,19 €

Speaker cable

Cable Altavoz, Tres tipos conexión diferentes, 1 x espadas, chapado en oro, 2 x banana plug, chapado en oro, Tamaño: 20 mm.

Material de aislamiento: PVC, algodón, papel PET, sándwich-construcción

Material del cable: cobre puro



COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
2x1.5 mts	5005204	4250019117367	329,00 € 271,90 €
2x2.0 mts	5005205	4250019117374	379,00 € 313,22 €
2x3.0 mts	5005206	4250019117381	439,00 € 362,81 €
2x5.0 mts	5005207	4250019117398	499,00 € 412,40 €

RCA

Cable RCA-RCA

Característica: conector plateado

Tamaño: 8 mm. Material de aislamiento: Fluoropolímero, PVC, nylon, lámina.

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
2x0.6 mts	5005208	4250019117404	129,00 € 106,61 €
2x1.0 mts	5005209	4250019117411	149,00 € 123,14 €
2x1.5 mts	5005210	4250019117428	179,00 € 147,93 €



XLR Cable



Resistencia del cable: 66 Ohm/km

Resistencia de la pantalla: 50 Ohm/km

Impedancia característica: 138,2 Ohm

Característica: Conector XLR bañado en oro.

Escudo: cobre puro

Tamaño: 8 mm. Material de aislamiento: PVC, nylon.

COLOR	CÓDIGO	EAN	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
2x0.6 mts	5005211	4250019117435	149,00 € 123,14 €
2x1.0 mts	5005212	4250019117442	169,00 € 139,67 €
2x1.5 mts	5005213	4250019117459	199,00 € 164,46 €

VRC-4

Mando a distancia

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black Metal	5005192	189,00 €
Silver Metal	5005191	156,20 €

